

"La soluzionatrice" (piccola)

BAF



- Le incollatrici BAF 10 e BAF 10AV sono utilizzate per l'incollaggio di pelle, finta pelle, cuoio, cartone, stoffa, etc.
- Semplicissime da usare sono indispensabili nelle pelletterie, calzaturifici, cinturifici, industrie di confezioni, etc.
- Rullo superiore in gomma da mm. 100, rullo dosatore in acciaio inossidabile e rullo di pescaggio in acciaio cromato.
- Dotate di dispositivo che mantiene il perfetto parallelismo nel movimento del rullo di gomma e che consente la regolazione della distanza tra i rulli con un unico pomello.
- Estrema facilità di smontaggio dei rulli e della rastrelliera per le operazioni di pulizia.
- Nella versione BAF 10AV la macchina viene fornita completa di sostegno in lamiera verniciata a forno e dotata di aspiratore e di variatore di velocità.
- Nella versione BAF 10 la macchina è montata su tavoletta di legno, facilmente trasportabile ed economica, ideale per essere utilizzata appoggiata su un banco da lavoro.

● **Versioni disponibili:**

- BAF 10 soluzionatrice da banco
- BAF 10/AV soluzionatrice completa di aspiratore e variatore di velocità

BAF 10, 10AV



CARATTERISTICHE TECNICHE BAF 10 (su tavoletta)

Ingombro	Peso	Velocità max	Tensione	Potenza	Collante
50x55x30 cm	27 Kg.	70 giri/min	220/380/415 Volt	190 Watt	Lattice


CARATTERISTICHE TECNICHE BAF 10AV (su colonna)

Ingombro	Peso	Velocità	Tensione	Potenza	Collante
60x55x115 cm	63 Kg.	60 - 280 giri/min	220/380/415 Volt	210 Watt	Lattice

ESEMPI DI LAVORAZIONE BAF 10, 10AV



La frizione registrabile costituisce un importante elemento di sicurezza della macchina perché impedisce il movimento dei rulli nel caso vengano introdotti corpi estranei. Si può sganciare facilmente per smontare i rulli o per eseguire la pulizia. La trasmissione è a catena.



La BAF 10 e la BAF 10AV vengono fornite complete di guida doppia registrabile per l'incollaggio di strisce di pelle, cinture o tracolle. La regolazione della distanza tra i rulli avviene per mezzo di un unico pomello. Il carter di protezione in plexiglass consente una perfetta visuale della zona di lavoro.





"Cementing machine" (Little)



BAF 10, 10AV

- The cementing machines BAF 10 and 10AV are mainly used for gluing real leather, PVC, cardboard, fabric and so on.
- Very easy to use, they are indispensable in all the factories making leather goods, shoes, belts, cloth manufacturing and many others.
- Upper rubber roller 100mm. with stainless steel proportioning roller and full chromate catching roller.
- The machines are equipped with a device suitable for keeping the rubber roller movement always perfectly parallel and consenting the distance regulation between the two roller just by a knob.
- To disassemble the rollers and the rack for cleaning operation is extremely easy.
- The type BAF10AV is equipped with oven painted metallic bench with incorporated aspirator and speed changer.
- The type BAF10 the head is assembled on a practice wooden tablet, economic and very easy to transport, ideal to be used just putting it on a working table.

Available models:

- "BAF 10" table cementing
- "BAF 10AV" complete cementing with bench, aspirator and speed changer

TECHNICAL FEATURES BAF 10 (for table)

Dimensions	Weight	Max speed	Tension	Power	Glue
50x55x30 cm	27 Kg.	70 rpm	220/380/415 Volt	190 Watt	Latex

TECHNICAL FEATURES BAF 10AV (on the column)

Dimensions	Weight	Max speed	Tension	Power	Glue
60x55x115 cm	63 Kg.	60 - 280 rpm	220/380/415 Volt	210 Watt	Latex



"Machine à coller" (Petit)



BAF 10, 10AV

- Les encolleuses "BAF" 10 et 10AV sont des machines utilisées pour coller cuir, simili cuir, étoffe, carton, etc.
- Utilisation très simple et efficace, ces machines sont indispensables dans les fabriques de maroquinerie, de chaussures, de confection ect.
- Rouleau supérieur en caoutchouc élastique en 100 mm. , rouleau doseur en acier inoxydable et rouleau de pechage en acier chromé.
- Equipées d'un dispositif pour le parfait parallélisme du mouvement du rouleau en caoutchouc et qui permet le réglage de la distance entre les deux rouleaux par le moyen d'un pommeau.
- Grande facilité de démontage des rouleaux de la baguette effeuilleuse pour les opérations de nettoyage.
- Dans le modèle BAF 10AV la machine est livrée complète de soutien en tôle vernie avec aspirateur et variateur de vitesse.
- Dans le modèle BAF 10 la machine est montée sur une tablette en bois, facile à transporter et idéale pour être posée sur une table de travail.

Modèles disponibles:

- "BAF 10" encolleuse sans bâti
- "BAF 10AV" encolleuse avec bâti, aspirateur et variateur de vitesse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BAF 10 (sur tablette)

Dimensions	Poids	Vitesse	Tension	Puissance	Colle
50x55x30 cm	27 Kg.	70 rpm	220/380/415 Volt	190 Watt	Latex

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BAF 10AV (avec bâti)

Dimensions	Poids	Vitesse max	Tension	Puissance	Colle
60x55x115 cm	63 Kg.	60 - 280 rpm	220/380/415 Volt	210 Watt	Latex