

# » MO-114D / MO-104D

» La tagliacuce che crea splendide cuciture di finitura


Con la sua grande varietà di punti, puoi cucire con facilità sia tessuti elasticizzati che magline




4 fili sopraggito



3 fili orlino



3 fili sopraggito stretto



» Mo-104D Convertitore  
2/3 fili opzionale

Tagliacuce 2 aghi, 2/3/4 fili, con differenziale e dispositivo automatico per orlino



## • Sistema di tensione filo "in linea"

Il sistema di tensione in linea evita la torsione del filo, inoltre permette una infilatura facile ed efficiente grazie al percorso di infilatura contrassegnato da appositi colori.



## • Dispositivo automatico per orlino

L'orlino è facilmente realizzabile grazie ad una levetta che può essere azionata con un semplice tocco. Non è più necessario cambiare il piedino e la placca.



## • Lunghezza punto regolabile


Ruotando la manopola posizionata sul lato esterno destro della macchina (solo MO-114D) il punto può essere regolato in lunghezza con un minimo di 1 mm fino ad un massimo di 4 mm. Nella MO-104 la manopola è posizionata all'interno del carter.




## • Accessori opzionali



Piedino per punto invisibile



Piedino per punto invisibile universale



Piedino per inserimento elastico



Piedino per cordoncino



Piedino per bordature perline



Piedino per perline curve




Piedino per inserimento profili



Piedino arricciatore


## • Infilatura facilitata del crochet inferiore

Permette di infilare il crochet inferiore velocemente e con estrema facilità. Basta far scivolare il filo nell'apposito passaggio ed riposizionare il crochet.



## • Taglio regolabile

Grazie a questa manopola potete regolare la profondità di taglio in modo da ottenere cuciture perfette e bordi arrotondati.



## • Trasporto Differenziale

Il trasporto differenziale è regolabile tramite una apposita manopola posizionata sul lato destro della macchina (MO-114D). Nella MO-104D si trova invece nel lato sinistro della macchina.



## Caratteristiche tecniche

Numero di fili	2/3/4 fili
Aghi	Schmetz 130/705H Nm 70,80,90
Larghezza sopraggitto	Ago sinistro: 5-7 mm Ago destro: 3-5 mm Orlo arrotondato: 18-22
Lunghezza punto	1-4mm(Standard: 2,5mm)
Differenziale	Rapporto 0,7-2,0
Alzata piedino	5mm / 7,5mm
Velocità cucitura	massima 1500 p=/m

- Pressione del piedino regolabile
- Luce a led
- Convertitore crochet superiore (optional per la MO-104D)

# JUKI®

## JUKI CORPORATION

JUKI CORPORATION  
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,  
Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.  
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4  
Tel. 029375791 - Fax uffici 0293570164  
Fax ricambi 0293571066  
http://www.juki.it - E-mail: info@juki.it  
www.facebook.com/JUKITALIA

### JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



JUKI ECO PRODUCTS

- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco\_e/index.html".

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.