

# » HZL-40HD

» Semplice, facile, con una vasta gamma di punti di cucitura



» 40 Programmi di cucitura



## Facile da utilizzare!

Per selezionare il punto basta pigiare il tasto corrispondente. Un led si illuminerà in corrispondenza del punto selezionato per visualizzare la scelta fatta. Lunghezza punto e ampiezza zigzag si regolano semplicemente spostando gli appositi cursori ben visibili in alto a destra.

### Infilatura automatica

L'infilatura dell'ago facilita l'infilatura dell'ago permettendo di iniziare a cucire velocemente



### Pulsante start/stop

Il colore dei pulsanti start-stop indica lo stato della macchina.

**Verde:** Pronta a cucire o durante la cucitura  
**Rosso:** Non pronta a cucire  
**Arancione:** Modalità avvolgimento della bobina



### Punto d'inversione, Punto di Rinforzo

La serie HD-40 può cucire un punto di sicurezza all'inizio e alla fine della cucitura. Ci sono due tipi di punto annodato: punto d'inversione e punto di rinforzo.



### Occhiello

La serie HD-40 cuce l'occhiello automaticamente secondo la dimensione del bottone.



### Pulsante dell'ago up/down

Premete il pulsante per cambiare la posizione up/down dell'ago istantaneamente. E' possibile cambiare la posizione finale dell'ago oppure avanzare la cucitura di mezzo punto per volta.



### Pressione del piedino

La pressione del piedino è regolabile in base al tipo di stoffa da cucire.



### Placchetta di riferimento veloce



### Accessori



**A.** Piedino standard **B.** Piedino per cerniere **C.** Piedino per punto decorativo **D.** Piedino per soprappunto **E.** Piedino per punto cieco **F.** Piedino per bottoni **G.** Piedino per asole **H.** Trancia asole / spazzolino **I.** Cacciavite (a S) **J.** Cacciavite (a L) **K.** Porta crochettes ausiliario **L.** Bobine (3x) **M.** Guida trapunta **N.** Fermo per rocchetto (grande) **O.** Fermo per rocchetto (piccolo) **P.** Spola di feltro **Q.** Pacchetto di aghi (3x)

### Custodia rigida



### Controller a pedale



### Altre funzioni

- Braccio libero
- Inserimento della bobina
- L'ago si ferma nella posizione bassa
- Inizio facilitato per tessuti spessi
- Cucitura bottoni

Velocità di cucitura: 800 punti/min max  
 Ago: HAX1 #9~#18

400 (Lunghezza) x 290 (Altezza) x 188 (Larghezza)  
 Peso: 5,8 kg

**JUKI**<sup>®</sup>  
**JUKI CORPORATION**

JUKI CORPORATION  
 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,  
 Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.  
 20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4  
 Tel. 0293757911 - Fax uffici 0293570164  
 Fax ricambi 0293571066  
 http://www.juki.it - E-mail: info@juki.it  
 www.facebook.com/JUKITALIA

### JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco\_e/index.html".

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.