


# » MO-214D / MO-204D

*Kirei*


» La macchina tagliacuce ideale per creare bellissime finiture

Con una grande varietà di punti, si possono cucire con estrema facilità sia tessuti elasticizzati che magline


Sopraggitto 4 fili



Orlino a 3 fili



Sopraggitto stretto a 3 fili



Luce a LED inclusa




## • Sistema di tensioni "in linea"

Infilatura semplice ed efficace. Basta seguire il percorso segnalato da appositi colori.




## • Infilatura del crochet inferiore

Abbassare le levette, far passare il filo nell'apposito spazio, e rialzare la levetta. Semplice! (Solo per MO-214D)




## • Orlo automatico

La macchina viene facilmente e velocemente predisposta all'esecuzione dell'orlo semplicemente tirando la levetta. Non è più necessario cambiare la placca o il piedino.



## • Ampiezza del taglio

L'ampiezza del taglio viene regolata velocemente per ottenere il risultato desiderato.



## • Lunghezza punto regolabile

La lunghezza del punto si regola girando la manopola posta sul lato destro della macchina (MO-214D). Nella MO-204D la manopola si trova sul lato sinistro interno della macchina.



## • Trasporto Differenziale

La manopola per la regolazione del differenziale si trova sul lato destro della macchina (MO-214D). Nella MO-204D invece è collocata sul lato sinistro esterno della macchina.



## • Accessori standard



Piedino punto invisibile



Raccogliore ritagli


## • Accessori opzionali



Piedino per inserimento elastico



Piedino per cordoncino



Piedino per orlature perline dritte



Piedino per orlature perline curve



Piedino per piping



Piedino arricciatore

## Specifiche tecniche standard

Numero di fili	2/3/4 fili
Aghi	Schmetz 130/705H Nm 70,80,90
Larghezza sopraggitto	Ago sinistro: 5-7 mm Ago destro: 3-5 mm Orlo arrotolato: 18-22
Lunghezza punto	1-4mm (Standard: 2.5mm)
Trasporto differenziale	Rapporto 0.7-2.0
Alzata piedino	5mm / 75mm
Velocità cucitura	massima 1500 p=/m

## Altre caratteristiche

- Pressione del piedino regolabile
- Luce brillante a LED
- Convertitore crochet superiore (optional per la MO-204D)

**JUKI**<sup>®</sup>  
JUKI CORPORATION

JUKI CORPORATION  
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,  
Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.  
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4  
Tel. 029375791 - Fax uffici 0293570164  
Fax ricambi 0293571066  
http://www.juki.it - E-mail: info@juki.it  
www.facebook.com/JUKIITALIA

## JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco\_e/index.html".