

# MACCHINE PER LA PELLETTERIA - LEATHER PROCESSING MACHINERY

BAF/310



cod. **BAF/310**  
- profilatrice al termoplastico  
- piping thermoplastic machine

cod. **BAF/310T**  
- versione x tappezzeria  
- upholstery version machine

## Profilatrice al termoplastico - Piping machine (thermoplastic type)

### esempi di lavorazione - working examples


Creazione di profilo con bordo inciso  
Profile creation with engraved border




Creazione di profilo liscio  
Smooth profile creation



Creazione di profilo con bordo sagomato a zig zag  
Profile creation with zigzag shaped edge



**VERSIONE "T"**  
Creazione di profilo con cordino per tappezzeria  
Profile creation with upholstery cord



cod. **720/..1794**  
- coppia formatori  
- trainers couple

**N.B.**  
Per ordinare i formatori occorre il campione di materiale con le misure esatte del cordino e del marciapiede.

**N.B.**  
To order the trainers you need the material sample with the exact measurements of the lanyard and pavement.

La BAF/310 è una macchina per la produzione di profili con anima utilizzati come guarnizione in borse, divani, sedili per auto etc.  
La macchina incolla automaticamente la fettuccia, inserisce all'interno l'anima in gomma o in corda, e rifila alla misura desiderata.  
Il profilo finito viene inoltre automaticamente inciso perpendicolarmente in modo da renderne agevole la successiva applicazione.  
Vaschetta per termoplastico in fusione di alluminio che garantisce una rapidissima liquefazione del collante.  
Leva per il disinserimento della pompa che consente l'utilizzo della macchina anche con strisce preincollate.  
E' corredata di piegatore per strisce da 20-22 mm per realizzare profili standard da  $\varnothing 3,5$  mm con anima  $\varnothing 2,0$  mm e da 8 mm. di larghezza.  
- Formibile anche in versione tappezzeria .  
- Possibilità di montare anche la vaschetta lattice per l'utilizzo promiscuo.

The BAF / 310 is a machine for the production of profiles with cores used as a gasket in bags, sofas, car seats etc.

The machine automatically glues the webbing, inserts the rubber or rope core inside, and trims it to the desired size. The finished profile is also automatically cut perpendicularly so as to make the subsequent application easier. Thermoplastic tub made of cast aluminum which guarantees a rapid liquefaction of the adhesive. Lever for disconnecting the pump which allows the use of the machine even with pre-glued strips. It is equipped with a folder for 20-22 mm strips to produce standard  $\varnothing 3,5$  mm profiles with  $\varnothing 2,0$  mm and 8 mm cores. wide.

- Also available in upholstery version.  
- Possibility to mount also the latex tray for mixed use.

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI SIZE	PESO WEIGHT	VELOCITA' MAX SPEED MAX	VOLT VOLT	POTENZA POWER
75x54x138 cm	85 Kg	2100 m/h	230/400V	550W

### principali ricambi - main spare parts



cod. **720/..1685**

cod. **720/..1041**

cod. **720/..1241**

cod. **720/..1025**

cod. **720/..1512**

cod. **720/..1513**

cod. **720/..1811**

cod. **720/..1641**

cod. **720/..1256**

cod. **720/..1172**

cod. **720/..1635**

cod. **720/..1365**



cod. **720/..1200**  
- guidanastro cpl (specificare mis. beccuccio)  
- ribbon guide asm. (specify spout size)



cod. **710/..77120**  
- termoplastico - 1Kg  
- thermoplastic - 1Kg



cod. **720/..1462** - rullo mm 18  
cod. **720/..1705** - rullo mm 25  
cod. **720/..1706** - rullo mm 30

### PER UTILIZZO PROMISCUO - FOR MIXED USE



cod. **720/..1461**



cod. **720/..1446**