

Necchi
NCV10A



La nuova NCV10A è una versione **COMBO di Macchina Tagliacuci + Punto Copertura**, per soddisfare le richieste delle sarte più esigenti. Esegue un punto copertura e un punto catenella perfetti a 3/4/5 fili e 1/2/3 aghi. Grazie alla **regolazione del differenziale** e della lunghezza punto si adatta a qualsiasi tipo di tessuto. In versione Tagliacuci lavora a 2/3/4/5 fili, con 1/2/3 aghi. La lunghezza punto si può regolare da 0.5 a 4 mm, l'ampiezza taglio da 5 a 6.8 mm, il trasporto del differenziale da 0.5 a 2. L'**apertura del coperchio laterale** consente di accedere all'esclusione dei dispositivi di taglio e facilita l'infilatura grazie anche al tracciato a colori.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Piano di cucitura (punto copertura/catenella), Rocche di filo (5 pezzi), Portarocchetto (5 pezzi), Retine per rocche di filo (5 pezzi), Ferma rocchetto grande (5 pezzi), Set di aghi, Feltro rocchetto (5 pezzi), Contenitore porta ritagli, Infila ago, Reggi ago, Coltello superiore di ricambio, Chiave inglese, Flacone di olio, Guida bordi/quilting, Cacciavite, Chiave a brugola, Pinzette, Spazzolina, Placca copertura overlock, Scatola porta accessori, Copertura anti polvere

TAGLIACUCI

Regolaz. Trasp. Differenziale	0,5-2,5
Reagolaz. Press. Piedino	X
Disinnesto Coltello	X
Convertitore a 2 fili	X
Apertura Coperchio Laterale	X
Apertura Coperchio Crochet	X
Tagliafilo	X
Infilatura facilitata	X
Regolazione Lunghezza Punto	0,5-4 mm
Regolazione Larghezza Taglio	4-7 mm
Velocità Di Cucitura	1200 ppm
Cucitura a 2/3/4 fili	X

PUNTO COPERTURA

Regolaz. Trasp. Differenziale	0,5-2,5
Reagolaz. Press. Piedino	X
Programmi Cucitura	20
Larghezza Punto Copertura	3-6 mm
Punto Catenella	3 posiz.
Larghezza Punto	6,8 mm
Tagliafilo	X
Infilatura facilitata	X
Regolazione Lunghezza Punto	0,5-4 mm



Regolazione
pressione piedino




Tagliafilo



Regolazione
trasp. differenziale



Regolazione
delle tensioni



Infilatura
Facilitata