

» MCS-1500N / 1800

Kirei Cov

» Copertura e catenella

Vi presentiamo una nuova macchina da cucire specializzata in punto copertura e punto catenella che porta il cucito verso il futuro



Luce a LED inclusa

» Svartati punti per un capo divertente

Punto copertura
a 4 fili



Cuciture
decorative



Cuciture
decorative



Punto copertura
a 3 fili



Punto
catenella



• Punto copertura


Punto copertura a 4 fili



Punto copertura a 3 fili (largo)



Punto copertura a 3 fili stretto)



• Sollevamento piedino

Il piedino è più alto in punta; per permettere di inserire la stoffa a inizio cucitura. Inoltre, sollevare la leva del piedino sulla prima posizione, permette di alzare il piedino di 8 mm. Sollevare ulteriormente la leva, alza il piedino di 10 mm. Questo vi permette di inserire facilmente anche spessi strati di stoffe sotto il piedino, per esempio per attaccare costolature.



• Punto catenella

Il filo inferiore forma una catena nella parte sottostante del tessuto, rendendo la cucitura più resistente alla tensione, quindi ideale per cucire il girovita e le cuciture laterali dei pantaloni. Ottimale anche per le cuciture decorative delle scollature.



• Caratteristiche utili che garantiscono un cucito divertente



Trasporto differenziale regolabile

Regola il trasporto differenziale per cucire belle finiture, perfino con tessuti elastici come maglieria e georgette.



Semplice inserimento del filo inferiore

E' facile inserire il filo inferiore siccome può essere abbassato schiacciando un bottone



Estensore laterale con linee guida per la cucitura

Le linee guida per la cucitura sull'estensore laterale sono un utile aiuto al cucito.



Pressione del piedino regolabile

E' possibile regolare la pressione del piedino a seconda del tipo di stoffa



Piedino con guida

Un piedino equipaggiato con una guida che preme sia sul lato destro che sul lato sinistro, è fornito come accessorio standard.



Tagliafilo esterno

Utile quando si rimuove la stoffa dopo aver sollevato il piedino alla fine della cucitura.

• Accessori opzionali



Piedino per punto catenella



Guida per orlatrice (per punto copertura)



» Create una finitura professionale con MCS-1500N / MCS-1800

Specifiche tecniche MCS-1500N / MCS-1800

No. di aghi usati	3
Sistema ago	130/705H
Larghezza del punto	Punto copertura 2,5/5 mm
Lunghezza punto	1-4 mm
Trasporto differenziale	Nessuna grinzia nelle maglie N-2 Niente grinze 0,7-N
Alzata piedino	8 mm / 10 mm
Velocità cucitura	fino a 1,350 punti/min
Peso	7,0 Kg (unità principale)
Alimentazione elettrica/consumo energetico (modello 100 V)	15 W / 50/60 HZ
Dimensioni	280 (L) x 335 (W) x 285 (H) mm

JUKI[®]
JUKI CORPORATION

JUKI CORPORATION
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
Tel. 029375791 - Fax uffici 0293570164
Fax ricambi 0293571066
http://www.juki.it - E-mail: info@juki.it
www.facebook.com/JUKITALIA

JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html".

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.